



RAW

product specificaties

Omschrijving	: Getufte 1/8" bouclé
Productieproces	: Tuften
Verftechniek	: Injection dyed
Afmeting	: 200 x 300 cm, 300 x 400 cm of op maat gemaakt
Poolmateriaal	: 100% polyamide (PA6)
Poolhoogte	: 3,4 mm
Totaal hoogte	: ca. 6,7 mm
Poolgewicht	: 780 gr/m ²
Totaal gewicht	: 2395 gr/m ²
Aantal noppen	: ca. 116550 /m ²
Gronddoek	: rPET & PA6
Backing	: 550gr/m ² 100% non-woven felt rPET
Gebruiksintensiteit	: Heavy use klasse 33
Contact geluidisolatie (ISO 10140)	: 23 dB
Geluidsabsorptie (ISO 354)	: ca. 0,15 α_w
Brandklasse	: C _{fl} -s1
Warmtedoorlaatweerstand	: ca. 0,09m ² K/W
Kleurechtheid	: 5
Garantie	: 5 jaar
Eigen kleur	: Op aanvraag
Bijzonderheden	: Geproduceerd met DSM-Niaga® technologie. Hierdoor is het mogelijk om het tapijt te recyclen, opnieuw en opnieuw.

: Dit circulaire product wordt niet verlijmd aan de ondergrond, maar dient los gelegd te worden.

: Aan het eind van de levensduur wordt dit product gegarandeerd teruggenomen om volledig te worden gerecycled tot polyester en polyamide 6 met een kwaliteit die ten minste gelijk aan is die van de oorspronkelijke grondstoffen. Neem contact op met ons via info@donkersloot-tapijt.nl of tel: 088 2400 800 voor terugname.

: Dit product voldoet aan productcode A6342 van de Milieulijst voor investeringsaftrek middels de MIA/Vamil-regeling (zie pagina 151)



9A9EAD3D
www.pro-dis.info



Wij houden ons het recht voor om zonder voorafkondiging technische specificaties aan te passen.